


Fundament muss  
waagrecht + ebenerdig  
sein!

Fundamente sollten  
frostfrei gegründet sein!

Fundament darf nicht  
überpflastert werden!



Falls Leer-Rohre vorbereitet werden:  
Bitte in den hinteren (!) Ecken!  
Ca. 16 cm von der Fundament-  
Außenkante ausgehend!!  
(Gültig für Rohrdurchmesser 3 cm)


#### Achtung! Wichtige Information!

Sollte die Rückwand auf eine Grenze oder direkt an eine Mauer oder ein Haus stoßen, muss das Fundament 20 cm länger bzw. nach vorne gerückt werden. (Achtung: Bei einem Dachgefälle nach vorn muss das Fundament 20 cm nach hinten gerückt werden.)

Bei Hanggrundstücken ist darauf zu achten, dass umliegendes Erdreich durch geeignete bauliche Maßnahmen so abgestützt wird, dass es nicht direkt an den Wänden zu liegen kommt!

#### Querschnitt der Bodenplatte

Beton C20 / 25 inkl. 2  
Bewehrungsmatten, z. B. Q188A



Gerätehaus URBAN ONE 2500 x 2560 mm  
+ 1000 mm Überdachung  
Bodenplatte

M 1:100, Maßangabe in Meter